

Turbo Cement

KGP-HP-3

La máquina **KGP-HP-3** se utiliza para agregados de tamaño inferior a 6 mm de mortero de premezclado, transporte y pulverización de mortero de mezcla de base cementicia. Puede rociar de manera uniforme, continua y eficiente. Tiene un rendimiento de alto valor, gran confiabilidad, bajo desgaste del pistón y larga vida útil. Está equipado con un mezclador continuo, puede lograr un trabajo y funcionamiento sin interrupciones. Se puede utilizar en la construcción, yeso pulverizado para las paredes, se utiliza en carreteras y puentes, túneles, conservación de agua, lechada de presión intersticial de ingeniería subterránea.



| | | | |
|----------------------------------|------------|----------------------------------|----------------|
| Modelo | KGP-HP-3 | Distancia de transporte vertical | 40-50m |
| Fuerza del Motor | 2,2kW | Diámetro agregado | máx. 6mm |
| Producción | 24-30L/min | Volumen de la tolva | 140L |
| Presión de entrega | 15bar | Peso neto | 240kg |
| Distancia de transporte vertical | 12-15m | Dimensión (L x An x Al) | 1590x860x750mm |

Nota: la tecnología del producto se actualiza constantemente, los datos teóricos son solo de referencia